

Solar Wash Protect 50

מידע טכני

ה- SWP 50 היא תמיסת ניקוי מרוכזת. יש לדלל אותה במים לפני השימוש.

תיאור

תמיסת ה-SWP המדוללת משמשת לניקוי פאנלים סולאריים. הפעולה המהירה שלה מקלה על הסרת כל סוגי הלכלוך מהפאנלים.

בסיום פעולת הניקיון, ה-SWP משאיר על הפאנלים שכבת הגנה המקשה על הלכלוך לשוב ולהצמד לפאנלים, מגנה על הפאנל משריטות ומונעת ירידה בתפוקות, הנגרמת מהצטברות לכלוך על הפאנלים.

על כל 1 ק"ג של SWP 50, יש להוסיף 50 ק"ג (ליטר) של מים.

יחס מיהול

המוצר פותח כדי להקל על פעולת השטיפה של פאנלים סולאריים ולהקל על התחזוקה השוטפת שלהם.

שימושים

הוראות השימוש

1. יש לדלל את ה- SWP 50 במים, לפי יחס מיהול של 1:50, בכדי לקבל תמיסת ניקוי מוכנה לשימוש.
2. יש לרסס את חומר הניקוי ישירות על הפאנלים המלוכלכים.
3. יש להבריש (בעזרת אמצעי ייעודי) את החומר על גבי כל שטח הפאנל בכדי לנתק ממנו כל לכלוך.
4. יש לשטוף את הפאנל במים, בכדי להסיר את הלכלוך ושאריות חומר הניקוי.
5. ניתן לייבש באוויר או לנגב באמצעות מגב.

**לתוצאות מיטביות - יש להשתמש בחומר
כאשר הפאנלים לא חמים מדי
(מוקדם בבוקר או מאוחר בערב)**

מרססים תעשייתיים, מברשות ניקוי ידניות, צינור השקיה, מברשות מסתובבות, רובוט ניקוי, טרקטור עם מברשות וכו'.

ציוד מתאים

יעילות הניקיון לפי סוג הלכלוך

יעילות מצויינת	אבק, חול, פיח, אבק פחם, אבקנים, משקעי מלח,
יעילות גבוהה מאד	לשלת ציפורים, חימר, אבק בטון, חומר אורגני, שומן.
יעילות גבוהה	חזית, פטריות, שרף עצים (מומלץ להשתמש בתוסף ה LRA הייעודי)
יעילות בינונית	צבע, תחמוצת אלומיניום, חלודה
יעילות נמוכה	בטון מוקשה (מומלץ להשתמש בתוסף ה CRA הייעודי)

יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות בשימוש במוצר.

הערות

מראה: נוזל צהבהב

ריח: אופייני

pH: 7 ± 1

סמיכות: 1,06g / cm³

מסיסות במים: מסיס לחלוטין

תכונות

המוצר זמין באריזות:

2 ק"ג, 5 ק"ג ו- 20 ק"ג - במיכל פלסטיק

תוף של 200 ק"ג

מיכל של 1000 ק"ג

אריזות