

Cement Removal Agent

מידע טכני

תיאור

ה- CRA הוא תוסף ניקוי ייעודי ומתכלה המשמש להסרת משקעי בטון, אבק סלעים, גבס ושאר מזהמים אלקליניים (בסיסיים) שהתקבעו על שטח הפאנלים הסולאריים.

נוסחת ה-CRA פותחה במיוחד בכדי להיות עדינה לכל רכיבי הפאנל הסולארי (ARC, סיליקון ומסגרת האלומיניום). היא מגיבה באופן כימי בלבד עם המזהמים, נקשרת אליהם, כך ששטיפה במים מסירה אותם בקלות.

התוסף מיועד לשימוש נקודתי בלבד. כדי למנוע חזרת המזהמים והתקבעותם על הפאנלים, מומלץ להשתמש בתוסף ה-ASA שמספק הגנה אנטי-סטטית לאורך זמן.

דילול החומר מתבצע בהתאם למצב הפאנל והצטברות המזהמים עליו. במקרים קשים, מומלץ להשאיר את החומר זמן רב יותר על הפאנל ולא לשנות את יחס המיהול המומלץ.

יחס מיהול

יש ליישם את החומר באזור מוגדר כדי לבחון מה יחס המיהול הדרוש. יחס המיהול המומלץ הוא 1:3 - על כל ק"ג CRA, יש להוסיף 3 ק"ג (ליטרים) של מים. במידת הצורך, ניתן לעבוד לפי יחד 1:2 או 1:1 במקרי קיצון. לעולם אין להשתמש ב-CRA ללא דילול!

המוצר פותח כדי להסיר משקעי בטון, אבק סלעים, גבס ושאר מזהמים אלקליניים (בסיסיים) ממשטחי הזכוכית של פאנלים סולארים.

שימושים

הוראות השימוש

- יש לדלל את תמיסת ה-CRA המרוכזת במים, לפי יחס הדילול המומלץ (1:3) או בריכוז גבוה יותר, לפי הצורך.
 - יש לרסס את התמיסה המדוללת על האזורים הבעייתיים ולוודא כיסוי מלא.
 - להמתין כדקה עד שנראית תגובה של החומר על גבי הפאנל הרטוב.
 - הברישו ושפשו את שטח הפאנל עד להסרת משקעי הצבע. במקרים קשים, חזרו על שלבים 2-4.
 - יש לשטוף במים נקיים עד להסרה מלאה של התמיסה מהפאנל.
- שלב מומלץ**
- יש ליישם את ה-ASA בהתאם להוראות השימוש, כדי למנוע חזרה מהירה והצטברות המזהמים.

ה-CRA הוא תוסף ניקוי ייעודי להסרת הצטברות בטון ושאר מהזהמים בסיסיים שהתקבעו על הפאנלים ואינו מיועד לניקיון כללי. מומלץ להשתמש ב-ASA בסיום השימוש כדי למנוע את חזרת המזהמים. שימוש ב-ASA יקל על פעולת השטיפה הבאה וימנע את הצורך בשימוש נוסף ב-CRA.

המלצות יצרן

יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות בשימוש במוצר.

הערות

מראה: נוזל שקוף-לבנבן
ריח: אופייני
דליקות: לא דליק (60°C)
מסיסות במים: מסיס לחלוטין

תכונות

המוצר זמין באריזות:
5 ק"ג ו- 20 ק"ג - במיכל פלסטיק
מיכל של 1000 ק"ג

אריזות